

WSW**PRECISIONSTOP****Wir sind für Sie da**

We are here for you

Nous sommes là pour vous

Estamos aquí para usted

The logo for Moser Mechanik, featuring the word "moser" in a bold, lowercase sans-serif font and "mechanik" in a smaller, lowercase sans-serif font below it, both in black. To the left of the text is a blue circle.

Spannzangenanschlag

Collet Stop for Push-out collet


Arrêt de pince pour Pince de serrage poussée

Tope de pinza para Pinza sujeción por compresión

Edition 2021

Spannzangenanschlag für Druckspannzangen

Collet Stop for Push-out collet
Arrêt de pince pour Pince de serrage poussée
Tope de pinza para Pinzas sujeción por compresión



| Bestell-Nr. | Spannzange | Ø Spanndurchmesser | Spannlänge |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| ASF-32/1610000 W109072 | Druckspannzange 161E | 2 - 6 | ca. 125 |
| | Push-out collet | 6 - 8 | ca. 65 |
| | Pince de serrage poussée | 8 - 26 | ca. 40 |
| | Pinza sujeción por compresión | | |
| ASF-35/1620000 W109073 | Druckspannzange 162E | 3 - 6 | ca. 120 |
| | Push-out collet | 6 - 8 | ca. 60 |
| | Pince de serrage poussée | 8 - 25 | ca. 35 |
| | Pinza sujeción por compresión | | |
| ASF-38/1640000 W109074 | Druckspannzange 164E | 3 - 6 | ca. 150 |
| | Push-out collet | 6 - 8 | ca. 100 |
| | Pince de serrage poussée | 8 - 32 | ca. 60 |
| | Pinza sujeción por compresión | | |
| ASF-48/1730000 W109075 | Druckspannzange 173E | 3 - 8 | ca. 135 |
| | Push-out collet | 8 - 10 | ca. 85 |
| | Pince de serrage poussée | 10 - 42 | ca. 60 |
| | Pinza sujeción por compresión | | |
| ASF-66/1850000 W109076 | Druckspannzange 185E | 4 - 14 | ca. 165 |
| | Push-out collet | 14 - 18 | ca. 90 |
| | Pince de serrage poussée | 18 - 60 | ca. 65 |
| | Pinza sujeción por compresión | | |

Dieses universelle Anschlagssystem für F-Spannzangen bringt Zeitersparnis und Anschlagssicherheit und erfüllt die Wünsche der praktischen Anwendbarkeit in höchstem Masse. Die präzise Einstell- und Arretier Technik garantiert die Einhaltung der gewünschten Anschlagmasse. Dadurch werden Ausschuss-Drehteile in diesem Bereich eliminiert.

Moser Precision Stop bietet ebenfalls in Bezug auf Einfachheit und Handhabung das Optimum. Mit lediglich einem Inbusschlüssel werden über drei Schrauben sämtliche beweglichen Teile absolut sicher fixiert und der Anschlag wird, ohne die Zangen im geringsten zu verspannen, unverrückbar festgehalten. In Minutenschnelle lässt sich das Anschlagssystem für jedes beliebige Drehteil anpassen.

Sie erhalten das System als Universalsset im zweckmäßigen Holzkoffer mit sämtlichen für jeden Spannzangendurchmesser korrekten Anschlagteller (Bolzen).

Der Anschlagkörper samt Spindel wird aus dem INOX Material 1.4305, resp. 1.4034 gefertigt und teilweise gehärtet. Die Anschlagsscheiben und -bolzen werden nitriert und mit einem dauerhaften Oxidationsschutz versehen.

www.moser-mechanik.ch/precision-stop











www.wsw-tools.de



Wir sind offizieller Vertreter für Europa (ohne die Schweiz)
We are the official representative for Europe (excluding Switzerland)
Nous sommes le représentant officiel pour l'Europe (à l'exception de la Suisse)
Somos el representante oficial para Europa (excepto Suiza)

WSW TOOLS
Werkzeugaufnahmen - Tool Holder



| Beschreibung / Description | Typ / Type | Text ID | ID | SET* |
|---|---|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Spann-Körper Clamping body Corps de serrage Cuerpo de sujeción |  | ASF32 M14x1 | AF-32 / SKM14 | W118948 1 |
| | | ASF35 M14x1 | AF-35 / SKM14 | W118947 1 |
| | | ASF38 M14x1 | AF-38 / SKM14 | W118946 1 |
| | | ASF48 M18x1 | AF-48 / SKM18 | W111432 1 |
| | | ASF66 M26x1 | AF-66 / SKM24 | W118945 1 |
| Spann-Scheibe inkl. 3 Stk. Zylinderstifte montiert Clamping disk incl. 3 pcs. parallel pins mounted Rondelle de serrage incl. 3 pcs. goupilles cylindriques montées Disco de sujeción incl. 3 piezas. pasadores paralelos montados |  | ASF32 BN 684 ø 3 x 20 mm | AF-32 / SSBN684 | W118952 1 |
| | | ASF35 BN 684 ø 3 x 20 mm | AF-35 / SSBN684 | W118951 1 |
| | | ASF38 BN 684 ø 3 x 20 mm | AF-38 / SSBN684 | W118950 1 |
| | | ASF48 BN 684 ø 3 x 14 mm | AF-48 / SSBN684 | W118949 1 |
| | | ASF66 BN 684 ø 5 x 16 mm | AF-66 / SSBN684 | W111699 1 |
| Anschlag-Scheibe Stop washer rondelle d'arrêt Lavado de parada |  | ASF32 d=11-30mm | AF-3-Ø(d) | 20 |
| | | ASF35 d=11-30mm | AF-3-Ø(d) | 20 |
| | | ASF38 d=11-30mm | AF-3-Ø(d) | 22 |
| | | ASF48 d=13-42mm | AF-4-Ø(d) | 30 |
| | | ASF66 d=21-60mm | AF-6-Ø(d) | 40 |
| Anschlagbolzen Stop bolt Boulon d'arrêt Perno de parada |  | ASF32 d=2-10mm | AF-B-3-Ø(d) | 9 |
| | | ASF35 d=2-10mm | AF-B-3-Ø(d) | 9 |
| | | ASF38 d=2-10mm | AF-B-3-Ø(d) | 9 |
| | | ASF48 d=2-12mm | AF-B-4-Ø(d) | 11 |
| | | ASF66 d=4-20mm | AF-B-6-Ø(d) | 17 |
| Gewinde-Spannteil Thread clamping part Pièce de serrage fileté Pieza de sujeción roscada |  | ASF32 M14x1 | AF-32 / GSM14 | W118955 1 |
| | | ASF35 M14x1 | AF-35 / GSM14 | W118954 1 |
| | | ASF38 M14x1 | AF-38 / GSM14 | W113277 1 |
| | | ASF48 M18x1 | AF-48 / GSM18 | W118953 1 |
| | | ASF66 M26x1 | AF-66 / GSM26 | W111700 1 |
| Ring-Mutter Ring nut Anneau-écrou Tuerca del anillo |  | ASF32 M14x1 | AF-32 / RMM14 | W118959 1 |
| | | ASF35 M14x1 | AF-35 / RMM14 | W118958 1 |
| | | ASF38 M14x1 | AF-38 / RMM14 | W118957 1 |
| | | ASF48 M18x1 | AF-48 / RMM18 | W118956 1 |
| | | ASF66 M26x1 | AF-66 / RMM26 | W111701 1 |
| Inbusschlüssel Allen Key Clé Allen Llave Allen |  | SW2 | AF-IS-SW2 | W111237 1 |
| Sechskant-Stiftschlüssel Hexagonal pin wrench Clé à goupille hexagonale Llave de pasador hexagonal |  | PB 207 L SW 3 | AF-PB-SW3 | W111253 1 |

*Im Set enthalten | Included in a set | Inclus dans un set | Incluido en un juego

Ersatzteile

Spare Parts
Pièces de rechange
Piezas de recambio



| Beschreibung / Description | Typ / Type | Text ID | ID | SET* |
|---|----------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Einstell-Schraube komplett mit Druckschraube | ASF32 M10 / M6 | AF-32 / ES-complete | W111135 | 1+1 |
| Adjusting screw complete with pressure screw | ASF35 M10 / M6 | AF-35 / ES-complete | W111382 | 1+1 |
| Vis de réglage complète avec vis de pression | ASF38 M10 / M6 | AF-38 / ES-complete | W111242 | 1+1 |
| Tornillo de ajuste completo con tornillo de presión | ASF48 M12 / M6 | AF-48 / ES-complete | W111571 | 1+1 |
| | ASF66 M20 / M12 | AF-66 / ES-complete | W111244 | 1+1 |
| Gewinde-Bolzen | ASF32 M6x1 | AF-32 / GBM6 | W111227 | 6 |
| Threaded bolt | ASF35 M6x1 | AF-35 / GBM6 | W110035 | 6 |
| Boulon fileté | ASF38 M6x1 | AF-38 / GBM6 | W111239 | 12 |
| Perno roscado | ASF48 M8x1 Ø3.5 | AF-48 / GBM8-Ø3.5 | W118961 | 2x4 |
| | M8x1 Ø5.5 | AF-48 / GBM8-Ø5.5 | W118960 | |
| | ASF66 M8x1 Ø3.5 | AF-66 / GBM8-Ø3.5 | W111414 | 2x6 |
| | M8x1 Ø5.5 | AF-66 / GBM8-Ø5.5 | W111415 | |
| Gewinde-Stift | M6x30 BN 617 | AF-GSBN617 | W111421 | 1 |
| Threaded pin | | | | |
| Goupille filetée | | | | |
| Pasador roscado | | | | |
| O-Ring | ASF32 Ø24.60 x 2.40 | AF-32 / OR-Ø24.6 | W111228 | 2 |
| | Ø25.07 x 2.62 | AF-32 / OR-Ø25.07 | W111229 | |
| O-ring | ASF35 Ø24.60 x 2.40 | AF-35 / OR-Ø24.6 | W111230 | 2 |
| | Ø25.07 x 2.62 | AF-35 / OR-Ø25.07 | W111231 | |
| Joint torique | ASF38 Ø26.00 x 2.50 | AF-38 / OR-Ø26 | W111232 | 2 |
| | Ø26.64 x 2.62 | AF-38 / OR-Ø26.64 | W111233 | |
| La junta tórica | ASF48 Ø37.60 x 2.40 | AF-48 / OR-Ø37.6 | W111234 | 2 |
| | Ø37.00 x 3.00 | AF-48 / OR-Ø37 | W111252 | |
| | Ø53.57 x 3.53 | AF-66 / OR-Ø53.57 | W111235 | |
| | ASF66 Ø54.00 x 3.00 | AF-66 / OR-Ø54 | W111721 | 3 |
| | Ø52.00 x 4.00 | AF-66 / OR-Ø52 | W111236 | |
| Anschlag-Verlängerung | ASF32 M10 | AF-3 / Extension | W111665 | 1 |
| Extension | ASF35 M10 | AF-3 / Extension | W111665 | 1 |
| Prolongement | ASF38 M10 | AF-3 / Extension | W111665 | 1 |
| Extensión | ASF48 M12 | AF-4 / Extension | W111666 | 1 |
| | ASF66 M20 | AF-6 / Extension | W111667 | 1 |
| Spreng-Ring | ASF32 BN 825 12/1 | AF-3 / SRBN825 | W118962 | 1 |
| Balsting Ring | ASF35 BN 825 12/1 | AF-3 / SRBN825 | W118962 | 1 |
| Anneau détonant | ASF38 BN 825 12/1 | AF-3 / SRBN825 | W118962 | 1 |
| Anillo de voladura | ASF48 BN 825 16/1.6 | AF-4 / SRBN825 | W111844 | 1 |
| | ASF66 BN 825 24/2 | AF-6 / SRBN825 | W111702 | 1 |
| Spann-Körper Set ohne Zubehör | ASF32 | AF-32 / 32 1619001 | W111216 | |
| Clamping Body Set without accessories | ASF35 | AF-35 / 35 1629001 | W111219 | |
| Ensemble de corps de serrage sans accessoires | ASF38 | AF-38 / 38 1649001 | W111220 | |
| Juego de cuerpos de sujeción sin accesorios | ASF48 | AF-48 / 48 1739001 | W109789 | |
| | ASF66 | AF-66 / 66 1859001 | W111222 | |

*Im Set enthalten | Included in a set | Inclus dans un set | Incluido en un juego